



## Montering Duschhörn

I vår monteringsstjänst ingår:

- Montering av duschhörn
- Urtag för eventuellt inkommande vattenrör om duschhörnet är förberett för det.
- Alla duschhörn monteras enligt leverantörens anvisningar.

## Förutsättningar

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpan av detta tillkomma.

- Allt material som behövs för monteringen ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Den plats där duschhörn ska monteras ska vara bärfast.
- Vattenavstängning ska finnas lätt åtkomligt.
- Utlopp för avlopp i golv ska vara placerat i närheten av plats för duschhörn.
- Eventuell befintligt duschhörn samt närliggande utrymme ska vara bortplockat och fritt från lösa föremål.
- Skruvhål från eventuell befintligt duschhörn fylls med transparent våtrumssilikon.

## Det här behöver du

- Duschhörn
- Skruv och plugg
- Våtrumssilikon

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare

## Att tänka på vid val av duschhörn

- Får duschhörnet plats i det tilltänkta utrymmet.
- Om inkommande vattenrör kommer från sidan, se till att det finns plats för rör genomföring i duschvägg.

## Att tänka på inför montering

- Duschhörnet måste monteras i skruvfast underlag
- Dolda rör
- Gamla skruvhål
- Avloppets placering
- Vattenavstängning ska finnas lätt åtkomligt.
- Om fall i duschutrymmet överstiger 1cm/meter, eller om det är bakfall kan vatten rinna ut på golvet, utanför duschhörnet.
- En viktig förutsättning för ett fullgott resultat är att väggarna där duschväggen monteras är raka.