



## Montering Altandörr

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken typ av altandörr du vill ha monterad samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

I vår monterings tjänst av altandörr ingår:

- Demontering av befintlig dörr inkl. karm och foder
- Montering och justering av ny altandörr
- Montering av beslag och lås
- Drevning
- Montering av nya dörrfoder

## Förutsättningar Altandörr

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Förutsättningen är att arbetet utförs på trästomme eller träfasad.
- Utförandet gäller inte putsade fasader.
- Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt det vill säga att eventuella möbler eller liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras ska vara bortplockade.
- Er nya dörr ska vara av samma storlek som den befintliga.

## Checklista material Altandörr

- Altandörr
- Karmskruv
- Handtag för rätt val av dörr
- Foder
- Låsbeslag
- Skarvtejp ålderbeständig
- Distanskilar
- Drevisolering

## Att tänka på inför val altandörr

- Hängning. En dörr kan vara vänster- eller högerhängd.
- Storlek på dörr inklusive karm ex. 7, 8, 9, 10x 20, 21 modulmått som är hålmått i decimeter med karm.
- Väggtjocklek

## Att tänka på inför montering

- Nya dörren ska vara av samma storlek som den befintliga.