



Montering Fasadbelysning

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken typ av bastuaggregat du vill ha monterad samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

I vår monteringsstjänst av fasadbelysning ingår:

- Montering samt inkoppling av valfri armatur, till befintlig godkänd elanslutning.
Ev. demontering av befintlig armatur ingår

Förutsättningar Fasadbelysning

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Elkablar i tillräcklig längd till armaturen ska vara framdragna enligt gällande föreskrifter. Vid behov beställ vår tjänst "eldragning".
- För en installation/byte av fasadbelysning krävs en förinstallerad godkänd jordfelsbrytare. Beställ vår tilläggstjänst "Montera Jordfelsbrytare" vid behov.
- Armaturen måste uppfylla gällande krav på IP-klassning.
- Elcentral och befintligt kablage skall vara anpassat till armaturen.
- Avstånd till brännbart material enligt tillverkarens anvisningar.
- Vid nyinstallation monteras armatur endast utanpåliggande, dvs. med utanpåliggande kabeldragning.

Checklista material Fasadbelysning

- Armatur för utomhusanvändning

Att tänka på vid val av belysning

- IP-klassning
- Avstånd till brännbart material

Att tänka på inför montering

- Vid nyinstallation kan armatur endast monteras utanpåliggande.
- Max höjd 3m från fast grund, vid högre höjd kan extra kostnader för anpassad utrustning för högre höjder tillkomma.
- Finns brister i befintliga elinstallationer (ej fackmannamässigt utförda) kan kostnad för åtgärdande av detta tillkomma.
- El ska finnas framdraget enligt gällande föreskrifter. Om så inte är fallet köp till vår tjänst "dragning av elkabel" (se tillvalstjänster)