



### Huvudegenskaper

Produktområde	Renova
Typ av produkt eller komponent	Vägguttag
Uttags standardbeskrivning	Sidjord
Uttagstyp	Ojordat
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Svart
Kvantitet per set	1 st

### Kompletterande

Antal kraftuttag	2
Apparatmontering	Infälld
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvplintar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (fast) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (fåtrådig (FK))
Material	PC/ABS
Montering	Med skruv och klor
Diameter	83 mm
Inbyggnadsdjup	22 mm
Utskjutande mått	20 mm

### Miljödokumentation

standarder	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610 : 2004 NEK 502 : 2006
produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Hållbarhetsinformation

Erbjudandets hållbarhetsstatus	Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV)	Kompatibel - sedan 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet
Miljöprofil	Tillgänglig
Information om uttjänta produkter	Behöver ingen specifik återvinningsplan

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och / eller tekniska egenskaper prestanda för produkter som ingår här.  
Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för och ska inte användas för att avgöra lämplighet eller tillförlitlighet hos dessa produkter för specifika användargrupper tillämpningar.  
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämpliga och kompletta riskanalys, utvärdering och provning av produkterna med avseende på de relevanta särskilda program eller användning.  
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen här.