



Ny

Datum: 2013-09-06

## Casco Tapetlim 3438



Tapetlim för montering av papperstapeter och vissa strukturta-peter i torra utrymmen.

- Färdigblandat tapetklister
- Mycket bra monteringsklibb
- Bra vidhäftning mot de flesta underlag
- Hög torrhalt
- Lätt att sprida ut med roller
- Används i maskin eller med roller/pensel
- STB kod: ■

### TEKNISK DATA

**Typ:** Polyvinylacetat dispersion och stärkelsederivat

**Färg:** Vit

**Konsistens:** Tixotropisk

**Densitet:** Ca. 1000 kg/m<sup>3</sup>

**Torrhalt:** 11 %

**Brandfara:** Nej

**pH:** Ca. 5,0

### MONTERINGS DATA

**Arbetstemperatur:** Ej under +18° C i både underlag och material.

**Blandning:** Rör om före användning.

**Åtgång:** 1 liter till 3-5 m<sup>2</sup>.

**Monteringstid:** 5-30 minuter (Såväl vänte- som monterings-tid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet)

**Lagringstid:** Minst 1 år i oöppnad originalförpackning. Lagringstemperatur över +10°C. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

### HÄLSA OCH MILJÖ

#### Hantering och Rengöringsföreskrifter

lakttä god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat, torkat lim löses med T-röd.

### BRUKSANVISNING

Förbered väggen beroende på underlag:

- Gamla tapeter - avlägsna lös papperstapet eller vinylskiktet på gammal vinyltapet.
- Målad yta - tvättas med 5%-ig ammoniaklösning/målar-tvätt och därefter sköljes ytan.
- Spacklad yta – inget förarbete.
- Väv – spackla över eller riv ner den gamla väven.
- Ett alternativt är att sätta renoveringsduk direkt på den gamla väven/tapeten med Casco Premium eller Casco Aqua.

Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 1 del vatten. Tapetlim 3438 kan appliceras direkt på tapet eller underlag. Var noga med att rätt åtgång följs. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar.

### FÖRPACKNING

1 liter  
5 liter  
15 Liter



---

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

---

**Certifierad enligt:**



**Casco Adhesives AB**

Postal address:  
Box 11500, 100 61 Stockholm.  
Phone: +46 8 1234567,  
Fax +46 8 1234567  
Web: [www.casco.com](http://www.casco.com)

---

A BRAND FROM  
**AkzoNobel**