



Arbetsråd



# Behandla uteplatser

Utomhus

## Fråga Beckers om du är osäker

Du är alltid välkommen att ringa till vår kundservice - 0200-21 21 22 - som kan ge dig svar på alla dina frågor om färg och målning. Du kan också maila dina frågor till [kundservice@beckers.se](mailto:kundservice@beckers.se). Hos oss är inga frågor för lätta eller svåra - det viktiga är att du får ett enkelt svar.

## Följ våra råd

- så är det lätt att snygga till terrass och utemöbler

Trä är ett levande material som över tid spricker när det torkar, och som även bryts ned av solljus, alger och mögel. Men genom att behandla träet med träolja kan t ex en terrass hålla i princip hur länge som helst.

Träoljorna tränger lätt ner i träet och ger slitna altangolv, trätrall, trädgårdsmöbler etc ett nytt, fräscht utseende. Träet får en vattenavvisande yta som skyddar mot uttorkning, sprickbildning och nersmutsning.

Följ de tips och råd vi lämnar i den här foldern så kommer du att få ett fint resultat.



Beckers Färg  
120 86 Stockholm  
Tel 0200-21 21 22  
[www.beckers.se](http://www.beckers.se)



# Enkla steg mot ett perfekt resultat

Elit Träolja är en vattenburen, miljöpåpassad träolja som passar utmärkt för behandling av trätrallar och trädgårdsmöbler. Framförallt för obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus.

Men den är inte optimal för hårda träslag som t ex teak eller ek. Då ska du använda Elit Ädelträolja istället.

## Välj rätt träolja

Produkt	Träslag
Elit Ädelträolja	Accada
	Akacia
	Cumaro
	Ek
	Eucalyptus
	Mahogny
	Meranti
	Panga-panga
Teak	
Värmebehandlat trä	
Elit Träolja	Ask
	Furu
	Gran
	Tyckimpregnerat trä

## Gör så här:

Ett ordentligt underarbete och verktyg av god kvalitet lägger grunden för ett lyckat resultat.

Tänk på att nytt obehandlat och tryckimpregnerat trä bör stå minst en säsong innan det behandlas, så att inte träets fuktkvot är för hög.

Nytt ädelträ såsom ek, teak eller andra tropiska träslag bör avfettas innan behandling eller åldras en säsong innan det oljas.

## 1 Rengör

Tvätta smutsiga ytor med vatten och Elit Terrasstvätt. Ytor med mossa, alger och mögel tvättas även med Alg & Mögeltvätt. Använd en vanlig trädgårdsslang när du sköljer bort rengöringsmedlen. Låt ytan torka helt.



## 2 Slipa

Borsta, slipa med slippapper bort poröst och grånat trä. Slipa även hyvlat trä som varit oskyddat en längre tid. Borsta noga bort slippdammet.



## 3 Olja

### Elit Träolja:

Stryk på rikligt med Elit Träolja med en pensel, trasa eller svamp. Om oljan snabbt sugns in i träet, stryk på ytterligare olja tills träet mättats. Eventuellt överskott som finns kvar i form av blöta partier efter ca 30 minuter skall torkas bort med trasa. Håll koll på vädret, är det risk för regn de närmaste dygnen bör du vänta med inoljningen.

### Elit Ädelträolja:

Rör om oljan före användning och med jämna mellanrum. Stryk på rikligt med Elit Ädelträolja med en pensel, trasa eller svamp tills önskad slut finish erhållits. Eventuellt överskott som finns kvar i form av hinna efter ca 15-20 minuter skall torkas bort.



## Nyansering

Elit Träolja kan brytas till ett flertal olika nyanser om du föredrar en lite mer personlig prägel på dina trätor. Då rekommenderar vi en sista strykning med färglös Elit Träolja, för att minska risken för att pigmentet i den kulörta träoljan smetar av sig.

## Målargtips

- Kontrollera vädret innan du börjar olja. Regn på nystruken yta gör den matt eller fläckig.
- Bra verktyg gör halva jobbet - spara inte på verktygs kvaliteten.
- Snåla inte med oljan. Lägg på rätt mängd och följ anvisningarna på färgburken. Se även färgfaktablad för respektive produkt på [beckers.se](http://beckers.se).
- Bruten Elit Träolja ska röras om då och då under användningen.

- Underlaget ska vara torrt.
- Undvik att olja ytor som är heta av solen.
- Olja dina trädgårdsmöbler när du tar in dem för vinterförvaring, så är det bara att ställa ut dem på våren.

## När du målat klart

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande rester och tvättvätska är farligt avfall och ska inte hällas ut i vlopptet utan lämnas till närmaste miljöstation.

## Det här behöver du för att behandla uteplatser

Träolja eller Ädelträolja	<input type="checkbox"/>
Terrasstvätt	<input type="checkbox"/>
Alg & Mögeltvätt	<input type="checkbox"/>
Stålbörste eller piassavakvast	<input type="checkbox"/>
Sandpapper/slipkloss	<input type="checkbox"/>
Ett antal penslar	<input type="checkbox"/>
Trasor	<input type="checkbox"/>

