



Elit Ädelträolja är en olja som innehåller UV-skydd och är avsedd för årlig behandling av ädelträ såsom ek, teak etc. Elit Ädelträolja har en otroligt bra inträngningsförmåga i träet och ger en vattenavvisande yta som skyddar mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning. Elit Ädelträolja är svagt brunpigmenterad.

## GÖR SÅ HÄR

Tvätta nya och gamla träytor med Elit Terrasstvätt. Borsta, slipa bort poröst eller grånat trä. Skölj väl och låt träet torka. Applicera oljan flödigt med pensel eller trasa upprepade gånger så länge träet suger. Eventuellt överskott som finns kvar i form av hinna efter ca 15-20 minuter skall torkas bort.

## VIKTIGT

Skaka om burken eller rör om före användning samt då och då under arbetets gång.

Undvik att applicera oljan under +10°C. Se till att risk för regn inom de närmaste 5-7 dyggen efter oljning är minimal, annars finns risk för fläckar.

Undvik att olja ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.

OBS! Innehåller linolja. Risk för självantändning. Använda trasor, trassel m.m läggs i vatten eller eldas upp.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

## NÄR DU MÅLAT KLART

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	linolja
SPÄDNING	skall normalt ej spädas. (vatten)
VERKTYG	pensel eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten eller penselvätt
MATERIALÅTGÅNG	ca 5-15m <sup>2</sup> /liter beroende på träets sugning
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +7°C till +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50%	klibbfri efter 24 tim. fetfri efter ca
RELATIV LUFTFUKTIGHET	48 tim.

## FÖRVARAS FROSTFRITT